

# ELAION MI 1540

## Descrição do Produto

Óleo lubrificante mineral, multiviscoso SAE 15W-40, recomendado para requerimentos de potência e exigência moderada. Possui boa capacidade dispersante e o seu perfeito comportamento viscosimétrico aperfeiçoa seu desempenho.

ELAION é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência. ELAION MI 1540 é um lubrificante mineral para motores naturalmente aspirados ou com turbocompressores.

## Atributos

- ✓ Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- ✓ Ótimo desempenho, com classificação API SL;
- ✓ Apto para motores a Gasolina, Etanol, GNV e flex;
- ✓ Bom controle do STRESS, condições severas de operação;

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION MI 1540
Grau SAE	—	—	15W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	13,8– 15
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	200
Ponto de Fluidez (máx)	°C	D-97	-27
TBN – Número de Base Total (mín.)	mg KOH/g	D-2896	8,0

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

## Níveis e Especificações

- ✓ API SL

## EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

Fevereiro 2022

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio

Consulta técnica 0800 70 30 990