

ELAION TS 1030

Descrição do Produto

Óleo lubrificante Premium semissintético, multiviscoso SAE 10W-30, ELAION é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência. ELAION TS 1030 é um lubrificante semissintético que possui uma formulação equilibrada preparada para a proteção integral do motor, foi formulado para atender aos combustíveis: gasolina, etanol, GNV e motores flex. Apresenta um excelente comportamento no momento de arranque e película lubrificante resistente em condições severas e de alta carga.

Atributos

- ✓ Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste;
- ✓ Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- ✓ Máxima resistência a oxidação;
- ✓ Alta estabilidade quando submetido a condições severas de operação;

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION TS 1030
Grau SAE	—	—	10W-30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	11,75
Índice de Viscosidade	-	-	148
TBN – Número de Base Total (mín.)	mg KOH/g	D-2896	7,55

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API SN

FEVEREIRO 2022

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio

Consulta técnica 0800 70 30 990

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br